LED モジュール(AC ダイレクト)

AC100V 4 灯シリーズ








ACダイレクトで140lmの明るさ。1モジュールごとに使用が可能。



M4040-AC100V-1P (W/WW)

- 消費電力 1.2W
- AC100V
- 色温度 WW=3000K/W=6500K
- 照射角度 120°
- 全光束 140lm
- H41×W39×D10 最大直列連結数 180個




AC100V レンズシリーズ


内照式コルトンなど面発光に最適な高輝度レンズモジュール



M4040-AC100V-1P (W/WW)

- 消費電力 2.5W
- AC100V
- 色温度 WW=3000K/W=6500K
- 照射角度 165°
- 全光束 340lm/ユニット ※2個1ユニット
- H41×W39×D10 最大直列連結数 90個





AC ダイレクトチップ 100V シリーズ

AC ダイレクトチップ使用の次世代ミニモジュール。



(受注生産品につき変更可能)

150

カットOK

AC100V

IP65









LT-100V-1P-S (W/WW)

- 消費電力 1W
- AC100V
- 色温度 WW=3000K/W=6500K
- 照射角度 145°※アクリルカバー
- 全光束 65m/ユニット
- H22×W25×D9 最大直列連結数 100個



LT-100V-1P-L (w/ww)

Ф3

- 消費電力 1W
- AC100V

20

6

■ 色温度 WW=3000K/W=6500K

22

0

- 照射角度 145°※アクリルカバー
- 全光束 65m/ユニット
- H38×W16×D9 最大直列連結数 100個



X

カットOK